

Kvalitative papirfiltre




- Meget rene papirfiltre fremstillet af næsten 100% alpha cellulose.
- Askeindhold ca. 0,06%.
- Tre typer med forskellige filtreringsegenskaber og retentionseffektivitet.
- Leveres som plane runde eller plisserede filtre, klar til brug.
- Indpakningen er tydeligt markeret med farvekode, type, filtreringsegenskaber og partikeltilbageholdelses effektivitet.



Applikationer




- Klaring og frafiltrering af partikler
- Forberedelse til kvalitative analyser

Specifikationer




Type	Retention [µm]	Vægt [g/m ²]	Tykkelse [mm]	Filtreringshastighed [sek.]*
 204	12-15	80	0,16	10 (hurtig)
 202	5-8	87	0,16	50 (medium)
 205	2-3	80	0,14	180 (langsom)

*Iflg. DIN 53137

Bestillingsinformation, plane

 Type 204			 Type 202			 Type 205		
Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.
55	100	204.055	55	100	202.055	55	100	205.055
70	100	204.070	70	100	202.070	70	100	205.070
90	100	204.090	90	100	202.090	90	100	205.090
110	100	204.110	110	100	202.110	110	100	205.110
125	100	204.125	125	100	202.125	125	100	205.125
150	100	204.150	150	100	202.150	150	100	205.150
185	100	204.185	185	100	202.185	185	100	205.185
240	100	204.240	240	100	202.240	240	100	205.240
270	100	204.270	270	100	202.270	270	100	205.270

Bestillingsinformation, plisserede

 Type 204F			 Type 202F			 Type 205F		
Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.
110	100	204F.110	110	100	202F.110	110	100	205F.110
125	100	204F.125	125	100	202F.125	125	100	205F.125
150	100	204F.150	150	100	202F.150	150	100	205F.150
185	100	204F.185	185	100	202F.185	185	100	205F.185
240	100	204F.240	240	100	202F.240	240	100	205F.240
320	100	204F.320	320	100	202F.320	320	100	205F.320