

Kvantitative papirfiltre




- Kvantitative (askefrie) papirfiltre er fremstillet af 100% bomulds-cellulose, er syrevaskede og rensede med ultrarent vand.
- Askeindholdet er 0,007%.
- Tre typer med forskellige filtreringsegenskaber og partikel tilbageholdelses effektivitet.
- Leveres som plane runde eller plisserede filtre, klar til brug.
- Indpakningen er tydeligt markeret med farvekode, type, filtreringsegenskaber og partikel tilbageholdelses effektivitet.



Applikationer




- Miljøanalyser
- Gravimetriske analyser

Specifikationer




Type	Retention [µm]	Vægt [g/m ²]	Tykkelse [mm]	Filtreringshastighed [sek.]*
 441	12-15	84	0,18	10 (hurtig)
 440	5-8	84	0,16	50 (medium)
 444	2-3	84	0,14	180 (langsom)

*Iflg. DIN 53137

Bestillingsinformation, plane

 Type 441			 Type 440			 Type 444		
Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.
55	100	441.055	55	100	440.055	55	100	444.055
70	100	441.070	70	100	440.070	70	100	444.070
90	100	441.090	90	100	440.090	90	100	444.090
110	100	441.110	110	100	440.110	110	100	444.110
125	100	441.125	125	100	440.125	125	100	444.125
150	100	441.150	150	100	440.150	150	100	444.150
185	100	441.185	185	100	440.185	185	100	444.185
240	100	441.240	240	100	440.240	240	100	444.240
270	100	441.270	270	100	440.270	270	100	444.270

Bestillingsinformation, plisserede

 Type 441F			 Type 440F			 Type 444F		
Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.	Diam. [mm]	Pakning	Varenr.
110	100	441F.110	110	100	440F.110	110	100	444F.110
125	100	441F.125	125	100	440F.125	125	100	444F.125
150	100	441F.150	150	100	440F.150	150	100	444F.150
185	100	441F.185	185	100	440F.185	185	100	444F.185
240	100	441F.240	240	100	440F.240	240	100	444F.240
320	100	441F.320	320	100	440F.320	320	100	444F.320